

AFCONA - 2018



化学成份

不含有机硅的消泡物质

产品简介

在罐内应该是透明的，这种消泡剂被推荐应用于所有的溶剂型涂料里的消泡。

产品特性

AFCONA-2018 是不含有机硅的消泡剂，适用于各类涂料体系。在各种色漆和清漆施工期间，它都有良好的消泡功能，也能有效地防止生产过程中，如搅拌，泵输送时，空气卷入产生的气泡。

AFCONA-2018 具有极佳的相容性，这使它特别适用于清漆和高光泽的涂料。对于采用常规喷涂工艺，制备厚的高透明度清漆漆膜时的消泡也非常有效。

AFCONA-2018 适用于溶剂型木器漆，它能有效地解决喷涂施工时产生泡沫的缺陷。

AFCONA-2018 特别适用于那些对透明度（罐内涂料和干膜）要求特别高的体系，它仍具有高效的消泡功能：

- 1) 聚氨酯木器漆，除了丙烯酸树脂体系的聚氨酯；
- 2) 酸固化木器漆，洗涤底漆；
- 3) 硝基木器清漆，工业漆和汽车修补漆。

AFCONA-2018 的良好相容性使它也能用于树脂制造，作为预添加的消泡剂。羟基丙烯酸树脂除外。

注意：AFCONA-2018 不推荐用于所有的丙烯酸树脂体系。

产品规格

溶剂	二甲苯
密度	0.86 - 0.88 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.490 - 1.500(25°C)
闪点	25 °C
外观	透明至微黄液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1 - 1.0%
常规情况下：
它的添加量为总配方的 0.30 - 0.50%

添加方法

作为一个强消泡剂，AFCONA-2018 可以在生产的过程中加入，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2018 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本