

AFCONA – 2605-5B



化学成分

含有机聚合物的消泡剂

产品简介

AFCONA 2605-5B具有很好的消除反应型气泡能力，适用于各种溶剂型涂料体系，如不饱和和聚酯漆，气干型醇酸漆，环氧。

产品特性

AFCONA-2605-5B 是一款含有机硅聚合物的消泡剂，兼具良好抑泡能力的同时，可以快速消除涂料体系中存在的气泡，尤其对于反应型气泡具有优秀的破除能力，可以用于不饱和和聚酯漆、气干型醇酸漆、聚酯烤漆、环氧涂料等多种反应型涂料体系。

AFCONA-2605-5B 具有较好的涂料体系相容性，使用量适当时不会带来漆膜缺陷，对于采用常规喷涂工艺，制备高透明度清漆漆膜时的消泡也非常有效，同时不会带来漆膜泛白现象。

产品规格

溶剂	二甲苯/醋酸丁酯
密度 20 °C	0.86 - 0.89 g/cm ³
折光指数	1.440 - 1.450
闪点	28°C
外观	无色透明至微黄液体

添加量

总配方的0.1– 0.5%。

添加方法

AFCONA-2605-5B 需在配漆的过程中添加，如果是后添加，则必须保证将它很好的分散到体系中去。

储藏

AFCONA-2605-5B 应存放在阴凉干燥的方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本